

8,9 t		6,65 m x 6,50 m 360°																DIN/ISO	
Radius Ausladung		Length of main boom · Hauptauslegerlänge · Longueur de flèche																Radius Ausladung	
Portée																		Portée	
m		7,7 ¹⁾	7,7	10,1	12,5	14,9	17,2	19,6	22,0	24,4	26,7	29,1	31,5	33,9	36,2	40,0			
3	55,0	49,8	46,8	44,7	41,1	38,9	34,2	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
3,5	50,9	45,5	44,2	42,0	39,3	37,0	34,2	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5		
4	44,3	41,5	41,6	39,6	37,9	35,1	33,3	30,0	25,8	-	-	-	-	-	-	-	4		
4,5	39,1	37,4	38,6	37,4	36,1	33,8	31,9	30,0	25,5	-	-	-	-	-	-	-	4,5		
5	-	-	35,4	35,5	34,2	32,7	30,8	28,9	24,4	22,6	-	-	-	-	-	-	5		
6	-	-	29,1	29,5	29,5	29,4	28,9	27,0	22,0	20,3	18,9	17,6	-	-	-	-	6		
7	-	-	24,6	25,0	25,0	25,4	25,2	24,9	19,8	18,5	17,2	16,2	14,9	-	-	-	7		
8	-	-	-	21,6	21,5	21,9	21,7	21,1	18,5	16,8	15,9	14,9	13,8	12,7	-	-	8		
9	-	-	-	18,0	18,1	18,0	17,8	17,4	15,6	14,5	13,8	12,9	11,9	10,6	-	-	9		
10	-	-	-	-	15,2	15,1	14,8	15,3	14,9	14,1	13,6	12,7	12,1	11,2	10,1	-	10		
12	-	-	-	-	8,8	11,4	11,6	11,3	11,1	11,2	10,7	10,5	10,6	9,9	9,0	-	12		
14	-	-	-	-	-	9,2	9,1	8,8	8,6	8,7	8,8	8,7	8,6	8,4	8,1	-	14		
16	-	-	-	-	-	-	7,4	7,1	6,9	7,3	7,3	7,1	6,9	6,7	6,7	-	16		
18	-	-	-	-	-	-	-	5,9	5,7	6,0	5,9	5,6	5,7	5,5	-	-	18		
20	-	-	-	-	-	-	-	4,7	5,2	5,0	4,9	4,7	4,8	4,5	-	-	20		
22	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	4,3	4,1	3,9	4,0	3,8	-	-	22		
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	3,5	3,3	3,4	3,1	-	-	24		
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	2,8	2,8	2,6	-	-	26		
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	2,3	2,4	2,2	-	-	28		
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	1,8	-	-	30		
32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	1,5	-	-	32		
34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	34		
36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	36		

